



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Wand-/Plafone-Befestigung
Lampenkörper/Gestell:	Stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Ausfertigung:	Eloxiert
Farbe:	Gebürstetes Aluminium
Glas/Schirm:	Opaler Polycarbonat-Diffusorschirm
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 350mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN


Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung
Strom:	350mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	5,50 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	SMD LED
Gesamtleistung:	51,2 W
Leuchtenlichtstrom:	3090 lm
Nominelle Dauer:	50.000 ore L80 B21
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 4 x LED 11.80W 1200lm





NOTIZ

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:



GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.