



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Wand-/Plafone-Befestigung
Lampenkörper/Gestell:	Komponentenfach aus stranggepresstem Aluminium und Optikfach aus Aluminiumdruckguss
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Schwarz
Reflektor/Optik:	LED-Linse aus Methacrylat - Verstellbare Optik
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 500mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN


Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 30°
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	1.7 kg
IP-Schutzart:	40
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	Power LED
Gesamtleistung:	16.4 W
Leuchtenlichtstrom:	1278 lm
Nominelle Dauer:	50000 L80 B50
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 14.40W 1280lm



NOTIZ

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRICHE DATEN:

