



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Montaggio a Binario |
| Fissaggio: | Adattatore elettrico per montaggio a binario |
| Corpo/Struttura: | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Bianco raggrinzante |
| Riflettore/Ottica: | Lente LED in PMMA |
| Driver: | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 1050mA |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente 40° |
| Corrente: | 1050mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 1,65 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 34 W |
| Flusso apparecchio: | 3751 lm |
| Durata nominale: | 50.000 ore L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | > 90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37W 4870lm



NOTE

A richiesta:

