



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni, HORTICULTURAL
Installazione:	Fissaggio a Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 15°
Corrente:	550mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1,37 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	20 W
Flusso apparecchio:	2141 lm
Durata nominale:	50.000(h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 2345lm



NOTE

H= 600 mm

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:

cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

