



CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Suspensión
Fijación:	Sistema de suspensión por cable de alimentación 2x0,75mm ² - L = 2000 mm
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio extruido
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Blanco
Reflector/Optica:	Lente LED de PMMA
Alimentador:	Driver LED integrado, salida estabilizada de 200 mA CC

DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Concéntrico simétrico 25°
Corriente:	200mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	0.68 kg
Grado IP:	20
Cable incandescente:	650 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	8.3 W
Flujo del aparato:	817 lm
Duración nominal:	50.000(h) L900 B20
Temperatura de color:	3000 K
Índice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromática:	3 SDCM

LAMPARA 1 x LED 7.30W 817lm



NOTAS:



A petición: LED con temperatura de color 2700K y adaptador de carril SITRACK
H= 300 mm

Bajo pedido: Cable de alimentación de tela en dos colores diferentes:
cod.643000 (BLANCO)
cod.613750 (NEGRO)

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS



FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.