



## CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Suspensión
Fijación:	Sistema de suspensión con cable(s) de acero L=3100 mm y ajuste micrométrico
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de chapa de acero
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Negro
Vidrio/Pantalla:	Pantalla difusora de policarbonato bisatinado
Alimentador:	Controlador remoto para LED, salida estabilizada de 500 mA cc

## DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Simétrica, doble emisión
Corriente:	500mA
Clase de aislamiento:	1
Peso:	6 kg
Grado IP:	40
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Power LED
Potencia total:	52 W
Flujo del aparato:	4316 lm
Duración nominal:	50.000 ore L80 B20
Temperatura de color:	4000 K
Indice de reproducción cromática:	>80
Costancia cromatica:	3 SDCM

LAMPARA 16 x LED 3.00W 450lm



## NOTAS:


A = 233 mm

Bajo pedido: Cable de alimentación de tela en dos colores diferentes:

cod.643000 (BLANCO)

cod.613750 (NEGRO)

## DISEÑO TECNICO



## FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.