



## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Diamètre du trou d'encastrement : 205 mm. Epaisseur du plafond : 5-30 mm.
Fixation:	Ressorts en fil d'acier
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8% - Optique amovible et réglable
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 700mA dc

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 60°
Courant:	700mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	2,4 kg
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	24 W
Flux de l'appareil:	2930 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 24.00W 3180lm



### NOTE

Sur demande : LED avec une température de COULEUR de 2700K.

Sur demande :   

