



ZIELORT

Zielort:	Aussenleuchten
Installation:	Wandmontage
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100 - Ring aus rostfreiem Stahl.
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung mit Spezialbehandlung für den Außenbereich (Sandstrahlen, Beizen, 3 Waschvorgänge, Fluorspray, Epoxidpulver-Grundierung und Polyesterpulver-Oberflächenfinish).
Farbe:	Schwarz
Reflektor/Optik:	Reflektor aus 99,8 Prozent Reinaluminium
Glas/Schirm:	Klares, gehärtetes Glas
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 350mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 40°
Strom:	350mA
Isolationsklasse:	2
Gewicht:	3 kg
IP-Schutzart:	65
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	13,5 W
Leuchtenlichtstrom:	1261 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L80 B20
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM
Fehlerbewertung:	B1-U0-G0
CEN-Flow-Code:	93-98-99-100-100

LICHTQUELLE: 1 x LED 11,50W 1970lm



NOTIZ

Maximale Umgebungstemperatur in der Nacht bei eingeschaltetem Gerät nicht über 50°C
 Minimale Umgebungstemperatur in der Nacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nicht unter -20°C
 Maximale Tagesraumtemperatur bei ausgeschaltetem Gerät nicht über 60°C

