



CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Montage au plafond
Fixation:	Système de suspension avec câble(s) en acier L=3100 mm et réglage micrométrique
Corps:	Corps en tôle d'acier
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Verre/Écran:	Écran en polycarbonate opale,
Alimentation:	Intégré

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220/240V
Faisceau:	Direct 45°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	3.00 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Puissance globale:	25.8 W
Flux de l'appareil:	1754 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 14.20W 1750lm

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 8.60W 1248lm



NOTE

l:840mm

Sur demande : câble d'alimentation en tissu en deux couleurs différentes :

cod.643000 (BLANC)

cod.613750 (NOIR)

Sur demande :

