



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni, HORTICULTURAL |
| Installazione: | Fissaggio a Plafone |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Nero |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico diffondente 40° |
| Corrente: | 550mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 1,37 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 20 W |
| Flusso apparecchio: | 2141 lm |
| Durata nominale: | 50.000(h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | > 90 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 2345lm



NOTE

H= 600 mm

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:

cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

