



CARACTERISTICAS

Utilisacion:	Interior, Exteriores, SIDESIGN
Instalación:	Pared
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido
Pintura:	Pintura en polvo epoxi con tratamiento especial para exteriores
Acabado:	Blanco arrugado
Reflector/Optica:	Reflector de aluminio de alta pureza
Vidrio/Pantalla:	Vidrio temporizado extraclaro decorativo de 15 mm de espesor
Alimentador:	Intecto


DATOS TECNICOS

Tensión:	220/240V
Optica:	Difusor monoemisión 40°
Peso:	3.10 kg
Grado IP:	IP 65
Grado IK:	8
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Led GB
Potencia total:	13.5 W
Flujo del aparato:	1650 lm
Duración nominal:	50.000 ore L80 B20
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	3 SDCM



NOTAS:

DISEÑO TECNICO



FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.