

## CARACTÉRISTIQUES


L. 1000mm - poutre contrôlée

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Suspension
Fixation:	Funi-Tige
Corps:	Corps en aluminium extrudé - Embouts en thermoplastique
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Lentille LED en méthacrylate
Verre/Écran:	Réflecteur en polycarbonate pour diode LED
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc

## DONNÉES TECHNIQUES


Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Elliptique 25x35°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	2,15 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	21 W
Flux de l'appareil:	1421 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 4 x LED 4.50W 440lm




### NOTE


Projecteurs STILO et kit de suspension non inclus.



## DESSIN TECHNIQUE



## ACCESSOIRES



Kit tige avec rosace pour montage en suspension L:3000mm

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.