

SONUS REFLECT 595 x 595 mm - 0,36 m2

RFL12P-Z1BC-XX



INTERNI > PANNELLI FONOASSORBENTI CON CORPI ILLUMINANTI > SONUS REFLECT



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	PLAFONE O PARETE
Corpo/Struttura:	IMBOTTITURA INTERNA IN POLIESTERE IN FIOCCO.
Finitura:	Grigio argento
Driver:	Driver remoto

DATI TECNICI


Tensione:	220-240V
Classe isolamento:	2
Peso:	4.40 kg
Grado IP:	20
Lampada inclusa:	Si
Potenza complessiva:	36 W
Flusso apparecchio:	2278 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM




NOTE

A RICHIESTA PANNELLI DOPPIA BOMBATURA

DISEGNO TECNICO



ACCESSORI



Rosone

168

169

165

166

Kit di fissaggio a sospensione

980123

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.