


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Fixation murale/plafone
Corps:	Compartment des composants en aluminium extrudé et compartiment optique en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Noir
Reflecteur/Optique	Lentille LED en méthacrylate - Optique réglable
Alimentation:	Driver intégrée pour les LED, sortie stabilisée de 700mA dc

DONNÉES TECHNIQUES


Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 30°
Courant:	700mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	2,4 kg
Classement IP:	40
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	34 W
Flux de l'appareil:	2945 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B50
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	4 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 30.00W 2950lm





NOTE

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE



SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.