



ZIELORT

L. 1060 mm Streustrahl

Zielort:	Innenbereich, SIDESIGN IN
Installation:	Aufhängung
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus lackiertem Aluminium
Ausfertigung:	Polyester - Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Fröstelndes Weiß
Glas/Schirm:	Polycarbonat-Bildschirm
Treiber:	Integriert

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220/240V
Abstrahlwinkel:	Kontrolliertes Licht 120°
Gewicht:	2.30 kg
IP-Schutzart:	IP20/IP40
Glühdraht:	850° °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	37 W
Nominelle Dauer:	50.000 ore L80 B20
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 22.00W 2700lm



NOTIZ

Wichtig: Scheinwerfer nicht enthalten


aufhängungsset nicht enthalten

Auf Anfrage: Stromkabel aus Stoff in zwei verschiedenen Farben:

cod.643000 (WEISS)

cod.613750 (SCHWARZ)

TECHNISCHES ZEICHNUNG



GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.