



## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni, SIDESIGN
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in acciaio INOX
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro

## DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 10°
Corrente:	700mA Vdc
Classe isolamento:	3
Peso:	0,3 kg
Grado IP:	68
Filo incandescente:	850° °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	02.50 W
Flusso apparecchio:	170 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000K K
Indice resa cromatica:	80
Consistenza cromatica:	4 SDCM


Sorgente luminosa: 1 x LED 2.50W 170lm



## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## ACCESSORI



Picchetto da interrare

E8007  
3162



Calza trecciata in acciaio inox 316 L:500mm

3162

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.