



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Fissaggio a Parete/Plafone |
| Fissaggio: | Con striscia adesiva in dotazione |
| Corpo/Struttura: | Corpo in PVC |
| Driver: | Non incluso; da ordinare separatamente |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fascio: | Simmetrico diffondente 120° |
| Classe isolamento: | 3 |
| Peso: | 0.17 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potenza complessiva: | 72 W |
| Flusso apparecchio: | 8250 lm |
| Durata nominale: | 25000 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >80 |
| Consistenza cromatica: | 5 SDCM |


Sorgente luminosa: 1 x LED 72.00W 8250lm




NOTE

bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm, n. 300 led con potenza complessiva 72w.
flusso luminoso per metro = 1170 lm

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



| Emax/Emin | 180° | |
|-----------------|------------------|------|
| 90° | 90° | 0 m |
| 75 / 48 | Area NAN x NAN | 2 m |
| 19 / 11 | Area NAN x NAN | 4 m |
| 9 / 5 | Area NAN x NAN | 6 m |
| 5 / 3 | Area NAN x NAN | 8 m |
| 3 / 2 | Area NAN x NAN | 10 m |
| 3 / 2 | Area NAN x NAN | 12 m |
| 0° | 0° | |
| 00-C180-58°+58° | 090-C270-58°+58° | |

DRIVER

645038

DRIVER ON-OFF 60W IP20 24Vdc



645216

DRIVER ON-OFF 230/24Vdc 100W IP67



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.