



## CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Empotrado en el techo
Agujero empotrado:	Ø 596x140 mm
Fijación:	Muelles de acero
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de material termoplástico
Acabado:	Negro
Reflector/Optica:	Lente LED de PMMA
Alimentador:	Alimentador para LED, inverter y batería integrados

## DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Asimétrico AS°
Corriente:	500mA
Clase de aislamiento:	1
Peso:	2.06 kg
Grado IP:	40
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	SMD LED
Potencia total:	47.5 W
Flujo del aparato:	6906 lm
Duración nominal:	50.000 (h)L80 B20
Temperatura de color:	4000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	3 SDCM

LAMPARA 3 x LED 14.50W 2340lm





## NOTAS:

## DISEÑO TECNICO



## CURVAS FOTOMETRICAS



## FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.