D2155

SIDESIGN > SIDESIGN > SD





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni,Esterni,SIDESIGN
Installazione:	Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in fusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni
Finitura:	Brown
Vetro/Schermo:	Vetro temperato extrachiaro decorativo di spessore 4mm
Driver:	Integrato

DATI TECNICI

Tensione:	220/240V
Fascio:	Diffondente mono emissione 30°
Classe isolamento:	2
Peso:	1.55 kg
Grado IP:	IP 65
Grado IK:	0.8
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	6.2 W
Flusso apparecchio:	320 lm
Durata nominale:	50.000 ore L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM











NOTE




SD3

D2155



SIDESIGN > SIDESIGN > SD

DISEGNO TECNICO



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

