



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni, SIDESIGN
Installazione:	Pavimento
Corpo/Struttura:	Pressofusione di alluminio/acciaio inox
Verniciatura:	Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni
Finitura:	Inox
Riflettore/Ottica:	Lente led metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro in cristallo extra-chiaro con guarnizioni in silicone. Anello fissaggio vetro e tegolino in acciaio inox.
Driver:	Integrato

DATI TECNICI


Tensione:	220/240V
Fascio:	Luce indiretta concentrante 10°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	3
Peso:	4,30 kg
Grado IP:	IP67
Grado IK:	IK 10
Filo incandescente:	850° °C
Lampada inclusa:	Si
Potenza complessiva:	7,5 W
Flusso apparecchio:	380 lm
Durata nominale:	50.000 ore L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM



NOTE

Connettore IP68 (a richiesta nc. 645230)
equipaggiamento: scatola incasso 5061

DISEGNO TECNICO



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.