



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich,HORTICULTURAL
Installation:	Montage an der Decke
Lampenkörper/Gestell:	Stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Grau
Reflektor/Optik:	Reflektor aus 99,8 Prozent Reinaluminium
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 500mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 25°
Strom:	550mA
Isolationsklasse:	2
Gewicht:	1,37 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	20 W
Leuchtenlichtstrom:	2310 lm
Nominelle Dauer:	50.000(h)L90 B20
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe- Index:	> 90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 17,00W 2530lm



NOTIZ

H= 600 mm

Auf Anfrage: Netzkabel aus Stoff in zwei verschiedenen Farben:

cod.643000 (WEISS)

cod.613750 (SCHWARZ)

