ELISEO-with front

3430-830-DA

INNENLEUCHTEN > Wand - Decke - Pendelleuchten > ELISEO PARETE



ZIELORT

Innenbereich
Wandmontage
Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium - Endkappen aus Thermoplast
Polyester-Pulverbeschichtung innen
Weiß
Opaler Polycarbonat-Diffusor
Satinierter Aluminiumschirm
Integrierter dimmbarer DALI-Treiber für LEDs, stabilisierter Ausgang 500mA dc

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	2.6 kg
IP-Schutzart:	40
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	SMD LED
Gesamtleistung:	29.2 W
Leuchtenlichtstrom:	1674 lm
Nominelle Dauer:	50.000 L80 B20
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe- Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x 16.8W 2924lm LICHTQUELLE: 1 x 8.4W 1462lm



















NOTIZ

abmessung I = 952mm.




ELISEO-with front


3430-830-DA


INNENLEUCHTEN > Wand - Decke - Pendelleuchten > ELISEO PARETE

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:





GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.

