



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni,Esterni,SIDESIGN
Installazione:	Pareti
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera d'acciaio verniciato
Verniciatura:	Trattamento galvanico
Finitura:	Inox
Riflettore/Ottica:	Lente led metacrilato
Vetro/Schermo:	Schermo frontale in acciaio inox/verniciato
Driver:	Integrato nell'apparecchio

DATI TECNICI


Tensione:	220/240v, 24 V dc
Fascio:	Luce diretta- Indiretta
Classe isolamento:	2
Peso:	3,50 kg
Grado IP:	IP40
Grado IK:	10
Filo incandescente:	850° °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	26 W
Flusso apparecchio:	3640 lm
Durata nominale:	50.000 ore L80 B32
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM



NOTE

equipaggiamento: scatola incasso 506l

DISEGNO TECNICO



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.