

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a parete/pavimento
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox.
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	230V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 25°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.4 kg
Grado IP:	65
Carico statico:	500 kg
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Temperatura di colore:	470nm K
Indice resa cromatica:	>80


Sorgente luminosa: 1 x LED 3.00W 0lm



NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.