



## CARATTERISTICHE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Interni   |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                |
| Foro incasso:       | 285x155 mm  |
| Fissaggio:          | Con staffe in dotazione                           |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di acciaio                       |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura:           | Grigio  |
| Riflettore/Ottica:  | Ottica orientabile                                |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente            |

## DATI TECNICI

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico diffondente |
| Classe isolamento:     | 3                      |
| Peso:                  | 2.6 kg                 |
| Grado IP:              | 20                     |
| Filo incandescente:    | 650 °C                 |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20     |
| Indice resa cromatica: | >90                    |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                 |

### LAMPADA - BULB PREVALED COIN 111



| Codice Code | Watt | Volt   | Fascio Beam | Lumen | Kelvin |
|-------------|------|--------|-------------|-------|--------|
| 646338-930  | 26W  | 700mA  | 15°         | 2350  | 3000K  |
| 646338-940  | 26W  | 700mA  | 15°         | 2500  | 4000K  |
| 646339-930  | 26W  | 700mA  | 24°         | 2250  | 3000K  |
| 646339-940  | 26W  | 700mA  | 24°         | 2400  | 4000K  |
| 646340-930  | 26W  | 700mA  | 40°         | 2150  | 3000K  |
| 646340-940  | 26W  | 700mA  | 40°         | 2300  | 4000K  |
| 646347-930  | 37W  | 1050mA | 24°         | 2450  | 3000K  |
| 646347-940  | 37W  | 1050mA | 24°         | 3800  | 4000K  |
| 646348-930  | 37W  | 1050mA | 40°         | 3350  | 3000K  |
| 646348-940  | 37W  | 1050mA | 40°         | 3550  | 4000K  |




### NOTE

Possibilità di installare lampada Led111 con apposito alimentatore.  
Lampada da ordinare separatamente (vedere schema tabella).




Gli apparecchi non sono muniti nè di lampada nè di driver che potranno essere ordinati a SIDE a seconda del tipo di fascio e di potenza desiderata.  
The fixtures are not equipped with lamp or a power supply which can be ordered from SIDE according to the type of beam and desired power.

## DISEGNO TECNICO



## DRIVER



646349-I

Driver ON-OFF- 30W- IP20-500÷700mA

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.