


CARACTERISTICAS

| | |
|--------------------|--|
| Utilización: | Interior, Exteriores |
| Instalación: | Fijación a pared/plafón |
| Cuerpo/Estructura: | Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100 |
| Pintura: | Revestimiento en polvo de poliéster con tratamiento especial para exteriores (chorro de arena, decapado, 3 lavados, flourspray, imprimación en polvo epoxi y acabado superficial en polvo de poliéster). |
| Acabado: | Negro |
| Reflector/Optica: | Bloque óptico orientable, inclinación de 0 a 60° en el eje vertical |
| Vidrio/Pantalla: | Cristal serigrafado templado transparente |
| Alimentador: | Alimentador integrado para LED, salida estabilizada a 450mA dc |

DATOS TECNICOS

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tensión: | 230V |
| Optica: | Asimétrico AS° |
| Corriente: | 450mA |
| Clase de aislamiento: | 1 |
| Peso: | 2 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Grado IK: | 06 |
| Cable incandescente: | 850 °C |
| Lámpara incluida: | Sí |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potencia total: | 19.3 W |
| Flujo del aparato: | 1873 lm |
| Duración nominal: | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura de color: | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática: | >90 |
| Costancia cromática: | 3 SDCM |


LAMPARA 1 x 16.3W 1873lm





NOTAS:

Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C
 Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C
 Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS



FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.