

CARACTERISTICAS

Utilisacion:	Exteriores
Instalación:	
Fijación:	
Cuerpo/Estructura:	
Pintura:	
Acabado:	
Reflector/Optica:	
Vidrio/Pantalla:	
Alimentador:	


DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	180°
Corriente:	500mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	2.1 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	SDM LED
Potencia total:	1 W
Flujo del aparato:	0 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>80
Costancia cromatica:	3 SDCM

NOTAS:

Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C
 Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C
 Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C

DISEÑO TECNICO




ACESORIOS



4074-N




4074-N



Conector IP68 ϕ 7 a 12mm

646308



Conector en "T" IP68 ϕ 7 a 10 mm para filas continuas

646636

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.