



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Terra
Foro incasso:	Ø 73 mm
Fissaggio:	Fissaggio a pavimento
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio . Ghiera in inox. Portalampada GU10 ceramico.
Verniciatura:	Polveri di poliestere
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Non incluso da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Fascio:	
Peso:	0.35 kg
Grado IP:	67
Calpestabilità:	Si
Filo incandescente:	850 °C



Gli apparecchi non sono muniti di lampada
Fittings are not equipped with bulb




NOTE

Prodotto non fornito di lampada
Per lampada LED GU10
Completo di cavo H05RN 3x0.75 L: 300mm
Cassaforma da incasso inclusa

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.