



CARACTERISTICAS

Utilizacion:	Interior
Instalación:	Empotrado en el techo
Agujero empotrado:	
Fijación:	Muelles de acero
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de chapa de acero
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Negro
Reflector/Optica:	Reflector de policarbonato metalizado espejo
Vidrio/Pantalla:	Pantalla difusora de policarbonato
Alimentador:	No incluido; debe pedirse por separado

DATOS TECNICOS

Optica:	Difusión simétrica 45°
Corriente:	350mA
Clase de aislamiento:	3
Peso:	0.07 kg
Grado IP:	40
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	3.5 W
Flujo del aparato:	346 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	3 SDCM

LAMPARA 1 x LED 3.50W 350lm




NOTAS:



Longitud del disipador y del cable 0,3 m.

Fuentes de alimentación recomendadas: 644758 y 644759-1

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS



Alimentación

644759-1

15W 350mA IP20 ON-OFF driver



644758
DRIVER



ACESORIOS

Anillo para montaje en superficie



120

120-CR

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.