



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Montage an der Decke
Lampenkörper/Gestell:	Stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	LED-Linse aus PMMA
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, 200 mA stabilisierter Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Konzentrisch und symmetrisch 25°
Strom:	200mA
Isolationsklasse:	2
Gewicht:	0.68 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	8.3 W
Leuchtenlichtstrom:	817 lm
Nominelle Dauer:	50.000(h)L900 B20
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 7.30W 817lm



NOTIZ

H = 300 mm

Auf Anfrage: Netzkabel aus Stoff in zwei verschiedenen Farben:

cod.643000 (WEISS)

cod.613750 (SCHWARZ)

