



CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior,SIDESIGN
Instalación:	Empotrado en el techo
Fijación:	Pértiga de acero inoxidable con espiga - H.1200mm
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio
Pintura:	Pintura de la estructura externa en polvos de poliéster, Pintura de la estructura interna en pintura gofrada blanca
Acabado:	Marrón
Alimentador:	Tensión de red

DATOS TECNICOS

Tensión:	220/240v
Optica:	Lucecto indirecto
Clase de aislamiento:	1
Peso:	1.20 kg
Grado IP:	IP 20
Cable incandescente:	850° °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Lampada a bulbo 125mm E27 12W 1521lm 827 dim
Potencia total:	11 W
Flujo del aparato:	1521 lm
Duración nominal:	50.000 ore L80 B20
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	3 SDCM



NOTAS:

Bajo pedido: Cable de alimentación de tela en dos colores diferentes:
cod.643000 (BLANCO)
cod.613750 (NEGRO)

DISEÑO TECNICO



FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.