



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|--|
| Caractéristiques: | Extérieurs |
| Installation: | Encastré dans le mur |
| Corps: | Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100 - Coffrage de mur en matériau thermoplastique. |
| Peinture: | Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester). |
| Couleur: | Noir |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en aluminium pur à 99,8 |
| Verre/Écran: | Verre trempé transparent |
| Alimentation: | Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 350mA dc |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension: | 220-240V 50/60Hz |
| Faisceau: | Asymétrique AS° |
| Courant: | 350mA |
| Classe d'isolation: | 1 |
| Poids: | 3,5 kg |
| Classement IP: | 65 |
| Classement IK: | 6 |
| Fil incandescent: | 850 °C |
| Lampe incluse: | Oui |
| Type de LED: | Power LED |
| Puissance globale: | 8,2 W |
| Flux de l'appareil: | 215 lm |
| Durée nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Température de couleur: | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs: | >80 |
| Constance des couleurs: | 5 SDCM |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 7.20W 620lm



NOTE

Sur demande : verre sablé


Sur demande :

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C



La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE




COURBE PHOTOMETRIQUE



ACCESSOIRES

Boîte pour montage mural



884-BR

884-NE

884-GR

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.