

5407-LBN-DA

INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > AURORA



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100.
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 1200mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 90°
Corrente:	1200mA
Classe isolamento:	1
Peso:	8 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	41 W
Flusso apparecchio:	5679 lm
Durata nominale:	50.000 (h)
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 43.50W 6340lm



NOTE

A richiesta: adattatore per binario sitrack.

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:


cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO) A richiesta: led con temperatura di colore 2700k

5407-LBN-DA

INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > AURORA

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

