




CARACTERISTICAS

Utilisacion:	Interior
Instalación:	Fijación a pared/plafón
Cuerpo/Estructura:	Compartimento de componentes de aluminio extruido y bloque óptico de aluminio fundido a presión
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Gris
Reflector/Optica:	Lente LED de metacrilato - Óptica regulable
Alimentador:	Driver LED integrado, salida estabilizada de 700 mA CC

DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Difusión simétrica 60°
Corriente:	700mA
Clase de aislamiento:	1
Peso:	2,4 kg
Grado IP:	40
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Power LED
Potencia total:	34 W
Flujo del aparato:	2949 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L80 B50
Temperatura de color:	4000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	4 SDCM

LAMPARA 1 x LED 30.00W 2950lm





NOTAS:

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS



FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.