



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni, HORTICULTURAL
Installazione:	Fissaggio parete, plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Policarbonato trasparente
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI


Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 19°
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	1
Peso:	0.65 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	15 W
Flusso apparecchio:	2065 lm
Durata nominale:	50.000 L80 B60
Temperatura di colore:	5700 K
Indice resa cromatica:	> 80
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x 13W 2432.8lm





NOTE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.