



## CARACTERISTICAS

Utilisacion:	Interior,SIDESIGN
Instalación:	Pared
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo fabricado en chapa de acero pintada
Pintura:	Recubrimiento en polvo epoxi con tratamiento especial para exteriores
Acabado:	Negro
Vidrio/Pantalla:	Controlador integrado estabilizado
Alimentador:	Intecto


## DATOS TECNICOS

Tensión:	220/240v
Optica:	Luecto indirecto 24°
Corriente:	350mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	3.00 kg
Grado IP:	IP20
Grado IK:	8
Cable incandescente:	850° °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Led GB
Potencia total:	29.8 W
Flujo del aparato:	2860 lm
Duración nominal:	50.000 ore L80 B20
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	3 SDCM



## NOTAS:

## DISEÑO TECNICO



## FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.