



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Incasso a Terra |
| Corpo/Struttura: | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Cassaforma da murare in materiale termoplastico. |
| Verniciatura: | Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura: | Grigio |
| Riflettore/Ottica: | Lente LED in metacrilato |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato chiaro |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico, monoemissione radente |
| Corrente: | 500mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 0.8 kg |
| Grado IP: | 67 |
| Grado IK: | 10 |
| Calpestabilità: | Si |
| Carrabilità: | Si |
| Carico statico: | 2000 kg |
| Velocità massima: | 5 km/h |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Tipo LED: | Power LED |
| Potenza complessiva: | 3 W |
| Flusso apparecchio: | 34 lm |
| Durata nominale: | 50000 |
| Temperatura di colore: | 6000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |

Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 140lm




NOTE

A richiesta: ...-TSC TORX viti di sicurezza



Possibilità di sfilare il fondo della cassaforma

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



646308 NE

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.